


Bitte entnehmen Sie der Beschreibung der Zentrale / Steuerung, welche Meldetaster angeschlossen werden können

1 Meldetaster RT 2

- Meldetaster nach VdS 2592 zum Anschluss an RWA - Zentralen / Steuerungen
- Ausführungen in orange mit VdS-Anerkennung
- Schriftzug „RAUCHABZUG“
- Anzeige Alarm 
- 0,9 mm Dünnglas - Schlagscheibe nach DIN 1249
- Umgebungsbedingungen: -10 °C ... +55 °C, 20 % ... 80 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
- Abschließbares ABS-Gehäuse
- Abmessungen in mm (B x H x T): 125 x 125 x 35
- Schutzart IP42
- Ein Schlüssel inklusive
- Mit Sonderbeschriftungen lieferbar



Standard - Ausführungen

Serie RT 2-K-* (Hauptbedienstelle)

- RT 2-K-OR: Ausführung in orange, VdS anerkannt
 RT 2-K-BL: Ausführung in blau
 RT 2-K-RT: Ausführung in rot
 RT 2-K-GR: Ausführung in grau
 RT 2-K-GE: Ausführung in gelb




Serie RT 2-K-*-BS (Hauptbedienstelle)

- Wie Nebenbedienstelle, jedoch zusätzlich
- Anzeigen Betrieb  und Störung 
 - Innenliegender Taster zum Rücksetzen des Alarms

- RT 2-K-OR-BS: Ausführung in orange, VdS anerkannt
 RT 2-K-BL-BS: Ausführung in blau
 RT 2-K-RT-BS: Ausführung in rot
 RT 2-K-GR-BS: Ausführung in grau
 RT 2-K-GE-BS: Ausführung in gelb



Serie RT 2-K-*-BS-A (Hauptbedienstelle mit Stellungsanzeige)

- Wie Hauptbedienstelle, jedoch zusätzlich
- Stellungsanzeige Auf 

- RT 2-K-OR-BS-A: Ausführung in orange, VdS anerkannt
 RT 2-K-BL-BS-A: Ausführung in blau
 RT 2-K-RT-BS-A: Ausführung in rot
 RT 2-K-GR-BS-A: Ausführung in grau
 RT 2-K-GE-BS-A: Ausführung in gelb



Aluminium - Ausführungen

- Wie Standard - Ausführung, jedoch Gehäuse aus Aluminium mit Schutzart IP43

Serie RT 2-A-* (Nebenbedienstelle)

RT 2-A-OR: Ausführung in orange, VdS anerkannt
 RT 2-A-BL: Ausführung in blau
 RT 2-A-RT: Ausführung in rot
 RT 2-A-GR: Ausführung in grau
 RT 2-A-GE: Ausführung in gelb



Serie RT 2-A-*-BS (Hauptbedienstelle)

Wie Nebenbedienstelle, jedoch zusätzlich
 - Anzeigen Betrieb \square und Störung \triangle
 - Innenliegender Taster zum Rücksetzen des Alarms

RT 2-A-OR-BS: Ausführung in orange, VdS anerkannt
 RT 2-A-BL-BS: Ausführung in blau
 RT 2-A-RT-BS: Ausführung in rot
 RT 2-A-GR-BS: Ausführung in grau
 RT 2-A-GE-BS: Ausführung in gelb



Serie RT 2-A-*-BS-A (Hauptbedienstelle mit Stellungsanzeige)

Wie Hauptbedienstelle, jedoch zusätzlich
 - Stellungsanzeige Auf \nearrow

RT 2-A-OR-BS-A: Ausführung in orange, VdS anerkannt
 RT 2-A-BL-BS-A: Ausführung in blau
 RT 2-A-RT-BS-A: Ausführung in rot
 RT 2-A-GR-BS-A: Ausführung in grau
 RT 2-A-GE-BS-A: Ausführung in gelb



Optionen




AA:

- Integrierter Minisummer zur Alarm- und Störungsmeldung
- Innenliegender Taster zum Rücksetzen des Minisummers
- Nur für Hauptbedienstellen

IP54:

- Wetterschutz und Dichtungssatz, Erhöhung der Schutzart auf IP54
- Nur für Aluminium - Ausführungen

2 Meldetaster RT 3

- Meldetaster nach VdS 2592 zum Anschluss an RWA - Zentralen Typ **RWZ 2f**
- Schriftzug „RAUCHABZUG“
- Anzeigen Betrieb , Alarm  und Störung 
- Innenliegender Taster zum Rücksetzen des Alarms
- 0,9 mm Dünnglas - Schlagscheibe nach DIN 1249
- Umgebungsbedingungen: -10 °C ... +55 °C, 20 % ... 80 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
- Abschließbares ABS-Gehäuse
- Abmessungen in mm (B x H x T): 125 x 125 x 35
- Schutzart IP42
- Ein Schlüssel inklusive
- Ein Schlüssel inklusive
- Mit Sonderbeschriftungen lieferbar

Serie RT 3-K-*-BS (Hauptbedienstelle)

RT 3-K-OR-BS: Ausführung in orange



2 Meldetaster RT230

- Meldetaster nach DIN 14655
- Schriftzug „RAUCHABZUG“
- Innenliegender Rückstellhebel
- 0,9 mm Dünnglas - Schlagscheibe nach DIN 1249
- 1 Umschaltkontakt, Kontaktbelastbarkeit 230 V~ / 1 A
- Zum direkten Anschluss an 230 V Anlagen geeignet (nicht zum Anschluss an 24 V Zentralen)
- Anschlussklemmen für Leitungen bis 1,5 mm²
- Umgebungsbedingungen: -10 °C ... +55 °C, 20 % ... 80 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
- Abschließbares Aluminium-Gehäuse
- Abmessungen in mm (B x H x T): 125 x 125 x 35
- Schutzart IP43
- Ein Schlüssel inklusive
- Mit Sonderbeschriftungen lieferbar

Serie RT230-A-*

RT230-A-OR: Ausführung in orange

RT230-A-BL: Ausführung in blau

RT230-A-RT: Ausführung in rot

RT230-A-GR: Ausführung in grau

RT230-A-GE: Ausführung in gelb



Optionen

IP54:

- Wetterschutz und Dichtungssatz, Erhöhung der Schutzart auf IP54

RT-E

- Ersatzscheibe, unbedruckt, für Meldetaster **RT ***
- 0,9 mm Dünnglas nach DIN 1249
- Abmessungen in mm (B x H): 80 x 80
- 1 Verpackungseinheit = 10 Stück

RT-E:



RT-S

- Ersatzschlüssel für Meldetaster **RT ***

RT-S-K: Standardschlüssel



RT-S-A: Metallschlüssel

